

ニッシンイクスオンラインショップ

施工マニュアル

バルコニータイル編

施工前に必ずお読みください



<https://e-price.net/>

はじめに

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
より永く・快適に製品をお使いいただけるよう、ご使用に際しての注意事項と施工マニュアルを設けました。
このマニュアルには□チェックボックスが付いています。
設計・工務店様はもとより、お施主様にも一読頂き、一項目ずつチェックしながらお読みになってください。

取引にあたって

1. 免責事項

- 当社取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等(商品の間違い、塗装状態やサイズの間違い、商品の欠損・汚損等)があった場合はクレームの対象となり100%補償が適用されます。クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金返済です。なお、欠陥商品返送時に発生する運賃につきましては、弊社にて負担させていただきます。
- お客様都合による商品の返品につきましては、商品梱包が未開封である場合にのみご相談を承ります。またご返品時に発生する運賃につきましては、お客様によるご負担とさせていただきます。
- 施工後のクレーム(材の膨張、収縮等)については原則的に対象外となります。従って製品の取り外し、設置またはこうした工事に関する費用の返済は行われません。
- 自然素材がゆえの色調、柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- 天変地異、システムトラブル、製作状況、その他予期せぬ都合により納期が変動することがございます。また、それに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2. 特徴と注意点

- 材種は雨や湿度の高い環境に置くと、稀に樹液(タンニン分)がしみ出ることがあり、床下を汚す原因となりますので、ビル屋上のような直接太陽光線が当たる場所に使用する際は十分ご配慮ください。また、鉄や塗料に含まれる化学薬品と反応し黒跡(黒点)が発生することがあります。ご注意ください。
- 自然素材であるため、1枚1枚表情が違います。色や柄の違いは本物の証しです。
- 太陽光線など自然環境の影響により、小規模な割れ、反り、ねじれ等がでる場合があります。また、耐候性・耐久性に優れた素材ですが、経年変化によりシルバーグレーに変色します。変色は環境状況にもよりますが約半月から1ヶ月で変わることもあります。これは無垢材の性質上避けることはできませんのでご了承ください。変色を極力抑制するためには、着色オイルなどの塗布をお奨めします。定期的に塗布する事で変色の抑制になります。
- 表面がケバ立つ(ササクレ)こともあります。素足でのご使用はけがをする恐れがありますので避けてください。

3. 施工上の注意点

- バルコニーでのご使用の際は、避難口の上には絶対設置しないでください。
- 火気のそばでは使用しないでください。
- 水のたまりにくい場所でご使用ください。
- 突風などで事故がないよう、設置場所には十分注意してください。
- 施工前に、ベランダ・バルコニーの清掃を行い、障害物になるものを取り除いてください。
- 設置場所が水平であるか確認して、施工に取り掛かってください。
- 設置の際は本品が動かないよう固定してください。単体はパネルごと滑ることがありますので、十分注意してください。
- お子様がいたずらしないようご注意ください。
- 本品は天然木使用のため、ヒビ・節・割れ・反り・ささくれ等がある場合があります。
- 設置する前に、届いた商品の色調や欠陥(キズ等)の有無をご確認ください。並べ方で雰囲気が変わることがあります。
- 長時間水に浸ると、変形・腐れ等で使用できなくなる場合があります。
- バルコニー専用のため、屋上や屋根のない屋外でのご使用は避けてください。
- デッキ用自然オイル塗装品ですが、天然無垢材のため、材により濃淡の色ムラがあります。
- 定期的に清掃のお手入れを行ってください。
- 施工の際にジョイント部分が正しく接合されているか確認してください。

4. メンテナンス方法

- 定期的な(年に一度程度)メンテナンスをお奨めします。また、汚れが目立つようになってきたら再塗装をお奨めします。
- 再塗装する前に、表面のほこりや隙間にあるゴミをホウキで取り除いてください。
- ほこりを取り除いたら布等で、水拭きして表面の汚れを落としてください。
- ササクレが生じた際は、木片を取り除きサンダー掛けする事をお奨めします。木片は大変硬いので、指に刺さらないようにご注意ください。
- 万一、水に長時間浸かった場合は、稀にカビが生じることがあります。木材用の洗浄剤で除去するかサンダー掛けをしてください。
- 木材の表面がシルバーグレーに退色した場合(灰色化)、再度塗布する事をお奨めします。弊社の「ルビオモノコート ハイブリッドウッドプロテクター」をお奨めします。

施工方法

- 本製品は真四角のため、お好みのタイプで配置することができます。ジョイントの方向に気をつけて連結・配置してください。

